



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2016

Ειδικές Αντλίες-Αντλίες Πισίνας



Η εγγυημένη λύση
στην άντληση




SWIM / SUPA
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ/ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ : ΠΛΑΣΤΙΚΟ
 ΠΤΕΡΩΤΗ : ΠΛΑΣΤΙΚΟ
 ΑΞΟΝΑΣ : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
 ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού σε πισίνες.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	6.0	9.0	15.0	21.0	27.0	30.0	
		HP	kW	V	mm		Lt/min	100	150	250	350	450	500	
SWIM 100	71.00.650	1	0.75	230	φ50	H(m)	16	15	12	7				
SUPA 200 I	71.00.750	2	1.5	230	φ63		18	17	15	12	8			
SUPA 200 IT	71.00.752	2	1.5	400	φ63		18	17	15	12	8			
SUPA 300 IT	71.00.755	3	2.2	400	φ63		23	22	20	18	15	13		


LSPA series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ/ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ : ΠΛΑΣΤΙΚΟ
 ΠΤΕΡΩΤΗ : ΠΛΑΣΤΙΚΟ
 ΑΞΟΝΑΣ : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
 ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού σε πισίνες για υδρομασάζ.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m ³ /h	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	16.8	
		HP	kW	V	mm		Lt/min	50	100	150	200	250	280	
LSPA 1100	56.00.175	1.5	1.1	230	φ40	H(m)	13	12	11	9	7	5		


KI-F series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ MARINOX

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ/ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ : ΠΛΑΣΤΙΚΟ
 ΠΤΕΡΩΤΗ : ΠΛΑΣΤΙΚΟ
 ΑΞΟΝΑΣ : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
 ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού σε πισίνες.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	ΑΝΑΡΡΟΦ.	
		HP	kW	V	mm	MAX Lt/min	MAX m.	MAX m.	
KI-F3		1	0.75	750	32/38	140	11	3	


KI-P series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ MARINOX

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ/ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ : ΠΛΑΣΤΙΚΟ
 ΠΤΕΡΩΤΗ : ΠΛΑΣΤΙΚΟ
 ΑΞΟΝΑΣ : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
 ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλη για διακίνηση καθαρού νερού σε πισίνες.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	ΑΝΑΡΡΟΦ.	
		HP	kW	V	mm	MAX Lt/min	MAX m.	MAX m.	
KI-P3		1	0.75	230	50/50	300	14	3	
KI-P4		1.5	1.1	230	50/50	360	17	3	
KI-P5		2	1.5	230	50/50	400	18	3	
KI-P5 T		2	1.5	400	50/50	400	18	3	
KI-P6		3	2.2	400	50/50	515	18	3	
KI-P7		4	3	400	50/50	660	18	3	

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


ΒΙΛΓΕ PUMPS ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 12/24V

Βυθιζόμενες πλαστικές αντλίες αποστράγγισης 12/24V, ιδανικές για χρήση σε βάρκες.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Volt	Amps	ΣΤΟΜΙΟ	MAX Lt/min	MAX GPH	MAX H(m)	
		W	V	A					
GPH 1500-12V	40.00.282	75	12	8	1 1/8"	95	1500	4	
GPH 2000-12V	40.00.285	85	12	11	1 1/8"	126	2000	4	
GPH 2000-24V	40.00.288	85	24	6	1 1/8"	126	2000	4	
GPH 3000-12V	40.00.290	100	12	18	1 1/4"	189	3000	4.6	
GPH 3000-24V	40.00.292	100	24	9	1 1/4"	189	3000	4.6	

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Volt	Amps	ΣΤΟΜΙΟ	MAX Lt/min	MAX GPH	MAX H(m)	
		W	V	A					
GPH 3500-12V	40.00.294		12	10	1 1/2"	221	3500	5	


ΧΚΦ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 230V

Βυθιζόμενες αντλίες συντριβανιών με μόνιμο μαγνήτη, 230V, με καλώδιο 3m. Συμπεριλαμβάνει 2 είδη ακροφυσίων για τη δημιουργία διάφορων σχηματισμών.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Watt	Volt	ΣΤΟΜΙΟ	MAX Lt/min	MAX GPH	MAX H(m)	
		W	V					
ΧΚΦ-55P	56.00.168	55	230	19mm	2300	2.3	2.3	
ΧΚΦ-75S	56.00.170	75	230	19mm	2650	2.65	2.7	


ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΟΡΝΟΥ

Αντλίες τórνου & κοπτικών μηχανημάτων. Παροχή έως 65Lt/min. Μανομετρικό έως 6m.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ.


ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ

Αντλίες γραναζωτές 12/24V για μεταφορά ελαίου, κρασιού, λιπαντικών και ψεκασμών. Παροχή έως 2400Lt/min. Μανομετρικό έως 70m.

ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ.

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


MVO series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 12V/24V

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλη για διακίνηση διαβρωτικών υγρών, πετρελαίου, μετάγγιση υγρών. Ιδανική για οικιακή-αγροτική χρήση.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	Max [12V]: 2.4	Max [24V]: 3.6	
MVO 400	59.00.022	0.5	3/4"x3/4"	H(m)	Max [12V]: 3	Max [24V]: 3	


OP series
ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλη για διακίνηση διαβρωτικών υγρών, πετρελαίου, μετάγγιση υγρών. Ιδανική για οικιακή-αγροτική χρήση.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ WATT	ΤΑΣΗ V	ΣΤΟΜΙΑ	m3/h	0.9	1.5	2.1	2.4	3.0	3.6	
OP 370	40.00.260	370	230	1"x1"	H(m)	19	16	13	11	8	3	
OP 500	40.00.262	500	230	1"x1"		38	34	29	26	20	12	


ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΦΟΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ PIUSI

Αυτομάτου αναρρόφησης πτερυγιοφόρες αντλίες πετρελαίου. ΧΡΗΣΗ: Κατάλληλη για διακίνηση διαβρωτικών υγρών, πετρελαίου, μετάγγιση υγρών. Ιδανική για βιομηχανική-αγροτική χρήση.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΤΑΣΗ V	ΣΤΟΜΙΟ	MAX LT/M	MAX BAR	
PANTHER 56M	43.05.101	0.5	2850	230	1"	56	1.5	
PANTHER 72M	43.05.103	0.7	2850	230	1"	72	2	
E 80 M	43.05.105	0.5	1450	230	1"	75	1.5	
E 120M	43.05.107	1	1450	230	1"	100	1.5	


ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ-ΓΡΑΣΟ PIUSI

ΧΡΗΣΗ: Γραναζωτή αντλία κατάλληλη για διακίνηση παχύρευστων υγρών όπως βαλβολίνη, γράσο, μαζούτ, λάδια αυτοκινήτων.



ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ HP	ΣΤΡΟΦΕΣ RPM	ΤΑΣΗ V	ΣΤΟΜΙΟ	MAX LT/M	MAX BAR	
VISCOMAT G200/2M	43.05.110	0.75	1450	230	1"	9	12	
VISCOMAT G230/3M	43.05.112	1	1450	230	1"	14	12	


ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΜΑΖΟΥΤ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΜΑΖΟΥΤ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.



- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


ΒΕΜ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ

ΧΡΗΣΗ: Αντλία ορειχάλκινη αυτόματης αναρρόφησης 220V, κατάλληλη για μετάγγιση ή μεταφορά υγρών όπως: ΟΙΝΟΣ-ΜΟΥΣΤΟΣ-ΓΑΛΛΑ-ΞΥΔΙ-ΑΛΜΥΡΟ ΚΑΙ ΥΦΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ -ΛΑΔΙ, με ιζήδες που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις βαθμούς ENGLER ή τους τριάντα βαθμούς CENTISTORES.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ Η(m)	5.0	10.0	15.0	20.0	
ΒΕΜ 20 CE	43.05.001	0.5	2800	220	φ20	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min	22	15	8		
ΒΕΜ 25	43.05.002	0.6	1400	220	φ25		33	20	8		
ΒΕΜ 30	43.05.003	0.9	1400	220	φ30		60	42	26		
ΒΕΜ 30 CE		0.9	2800	220	φ30		58	40	20	8	
ΒΕΜ 40 CE	43.05.004	1	1400	220	φ40		84	50			
ΒΕΜ 50	43.05.005	3	1400	220	φ50		200	160	125	48	
ΒΕΜ 50T		3	1400	400	φ50		200	160	125	48	

ΒΕΜ BY PASS ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ Η(m)	5.0	10.0	15.0	20.0	
ΒΕΜ 20 by pass	43.05.010	0.5	2800	220	φ20	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min	22	15	8		
ΒΕΜ 25 by pass	43.05.011	0.8	2800	220	φ25		37	22	8		
ΒΕΜ 30 by pass	43.05.012	1	1400	220	φ30		60	42	26		
ΒΕΜ 35 by pass	43.05.013	1	1400	220	φ35		60	42	26		
ΒΕΜ 40 by pass	43.05.014	1.2	1400	220	φ40		84	50			


ΑΝΤΛΙΑ ROVER MARINA 12/24V

ΧΡΗΣΗ: Αντλία ορειχάλκινη αυτόματης αναρρόφησης 12V & 24V, κατάλληλη για μετάγγιση ή μεταφορά υγρών όπως: ΟΙΝΟΣ-ΜΟΥΣΤΟΣ-ΓΑΛΛΑ-ΞΥΔΙ-ΑΛΜΥΡΟ ΚΑΙ ΥΦΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ -ΛΑΔΙ, με ιζήδες που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις βαθμούς ENGLER ή τους τριάντα βαθμούς CENTISTORES.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ Η(m)	5.0	10.0	15.0	20.0	
MARINA 20 12V	43.05.020	0.5	2400	12	φ20	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min	22	15	8		
MARINA 20 24V	43.05.022	0.5	2400	24	φ20		22	15	8		


ΑΝΤΛΙΑ ROVER ΓΡΑΝΑΖΩΤΗ ΓΙΑ ΜΑΖΟΥΤ

ΧΡΗΣΗ: Αντλία ορειχάλκινη γραναζωτή, κατάλληλη για μετάγγιση όλων των μη διαβρωτικών υγρών κοινής χρήσης, των οποίων το ιζήδες στους 40°C περιλαμβάνεται μεταξύ 1° Engler (για παράδειγμα νερό ή πετρέλαιο) και 7° Engler (λάδι κινητήρα SAE 30 ή λάδι για μετάδοση SAE 80). Τα υγρά πρέπει να είναι καθαρά, χωρίς αιωρούμενα στερεά. Οι αντλίες είναι κατάλληλες για μετάγγιση νερού, οίνου, ελαιόλαδου, γάλακτος ή πετρελαίου, συνθετικού και ορυκτού λαδιού.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ Η(m)	5.0	10.0	15.0	20.0	
BE-G 20	43.05.030	0.6	1450	220	φ20	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min				25	
MARINA G 20 12V	43.05.032	0.5	2750	12	φ20						24

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


ΑΝΤΛΙΑ ROVER ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

ΧΡΗΣΗ: Αντλία ανοξείδωτη αυτόματης αναρρόφησης, κατάλληλη για μετάγγιση ή μεταφορά διαυγασμένων υγρών όπως: ΟΙΝΟΣ-ΜΟΥΣΤΟΣ-ΓΑΛΛΑ-ΞΥΔΙ-ΑΛΜΥΡΟ ΚΑΙ ΥΦΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ -ΛΑΔΙ, με ιζήδες που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις βαθμούς ENGLER ή τους τριάντα βαθμούς CENTISTORES.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ Η(m)	5.0	10.0	15.0	20.0	
NOVAX 20	43.05.034	0.5	2850	220	φ25	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min	22	15	8		
NOVAX 25	43.05.036	0.6	1400	220	φ25		33	20	8		
NOVAX 30	43.05.038	1	1400	220	φ30		60	42	26		


ΦΙΛΤΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΡΑΣΙΟΥ-ΛΑΔΙΟΥ COLOMBO. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.


ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΚΙΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


ΑΝΤΛΙΑ TELLARINI ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ 316

ΧΡΗΣΗ: Αντλία ανοξείδωτη σε AISI 316, αυτόματης αναρρόφησης, κατάλληλη για μετάγχιση ή μεταφορά διαυγασμένων υγρών όπως: ΟΙΝΟΣ-ΜΟΥΣΤΟΣ-ΓΑΛΑ-ΞΥΔΙ-ΑΛΜΥΡΟ ΚΑΙ ΥΦΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ -ΛΑΔΙ. Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου υγρού 90°C. Εκδόσεις με VITON/TEFLON στεγανά κατάλληλα για ειδικές περιπτώσεις άντλησης υγρών. Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 6m.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ Η(m)	5.0	10.0	15.0	20.0	
ALM 20	43.05.050	0.5	2800	220	3/4"	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min	23	17	11	5	
ALM 25	43.05.052	0.6	1400	220	1"		28	8	8		
ALM 40	43.05.054	1.2	1400	220	1 1/2"		112	76	24		
ALM 50	43.05.056	2	1400	220	2"		176	140	104	69	


ΑΝΤΛΙΑ LIVERANI AISI 316 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

Ανοξείδωτες αντλίες χαμηλών στροφών με ελαστική πτερωτή κατάλληλη για μεταφορά υγρών με στερεά (σταφύλια - μούστος).

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	RPM	V	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΕΤΡΑ Η(m)	5.0	10.0	15.0	20.0	
MIDEX 1 1/4" 900	43.05.060	0.75	900	230	φ30	ΠΑΡΟΧΗ Lt/min	58	50	36	13	
MINOR 40 900	43.05.065	2	900	230	φ40		78	68	53	30	
MAJOR 60 700	43.05.070	2	700	400	φ60		250	170	90		
MAXI 80 600	43.05.075	4.5	600	400	φ80		690	500	250		


ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316 ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΓΑΛΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ AISI 316 ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΓΑΛΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΠΩΣ:

- ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ • ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ • ΑΕΡΟΑΝΤΛΙΕΣ • ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΥΛΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΝΟ) • ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΟΒΟΥ ΓΙΑ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΑ • ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΤΟ ΚΤΛ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.



• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.



Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Διεύθυνση: 1ο χλμ. Αλεξάνδρειας - Θεσ/νίκης, 59300 Αλεξάνδρεια

Τηλ.: 23330-25704 / 27706, Φαξ: 23330-27706

Web: www.orcapumps.gr, E-mail: orcapump@otenet.gr