



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
2016

## Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων



Η εγγυημένη λύση  
στην άντληση




**R75-T**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 3"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	2.7	ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
		HP	V	inches		Lt/min	10	20	30	35	40	45		
R75-T-32M	51.00.000	1	230	1"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	88	77	63	55	46	35			


**MSK**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ. (Με καλώδιο και πινακάκι εκκίνησης)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	2.7	ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
		HP	V	inches		Lt/min	10	20	30	35	40	45		
MSK-1	59.00.014	1	230	1"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	44	36	17	10	4				
MSK-2	59.03.100	1.5	230			80	60	36	23	8				


**R128**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ 5"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ. (Με 15m καλώδιο και Φλοτέρ)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	5.4	ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
		HP	V	inches		Lt/min	30	40	50	60	70	90		
R128 K-4	51.03.096	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	48	46	43	40	36	26			
R128 K-6	51.03.100	1.5	230			72	69	65	60	54	40			


**XKS**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΛΑΣΤΙΚΟ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση κτλ. (Με καλώδιο και Φλοτέρ)

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
		HP	V	inches		Lt/min	16.7	33.3	50	66.7	83.3	100		
XKS 1100S	56.04.035	1.5	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	43	39	35	29	21	12			

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**R95**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΚΕΛΥΦΟΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΧΡΗΣΗ**: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.6	ΑΝΤΛΙΑ		ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
		HP	V	inches		Lt/min	16	25	33	41	50	60				
R95-A-12M	51.00.060	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	80	73	65	55	45	39					
R95-A-16M	51.00.061	1.5	230			110	104	98	86	72	52					
R95-A-20M	51.00.062	2	230			140	130	125	108	92	70					
R95-A-30M	51.00.063	3	230			205	195	180	160	130	97					
R95-A-40T	51.00.064	4	400			270	255	230	200	165	122					

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	5.5	ΑΝΤΛΙΑ		ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
		HP	V	inches		Lt/min	41	50	58	67	83	92				
R95-VC-09M	51.00.046	1	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	46	42	38	34	25	20					
R95-VC-09T		1	400			46	42	38	34	25	20					
R95-VC-12M	51.00.050	1.5	230			68	65	61	57	43	31					
R95-VC-12T		1.5	400			68	65	61	57	43	31					
R95-VC-16M	51.00.054	2	230			87	83	78	76	57	44					
R95-VC-20T	51.00.058	3	400			115	109	100	95	66	52					
R95-VC-28T	51.00.059	4	400			165	159	148	134	101	80					
R95-VC-37T	51.00.071	5.5	400			220	210	198	177	133	101					

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	ΑΝΤΛΙΑ		ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
		HP	V	inches		Lt/min	33	50	67	83	100	117				
R95-BF-09M	51.00.004	1.5	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	60	57	53	45	38	22					
R95-BF-09T		1.5	400			60	57	53	45	38	22					
R95-BF-13M	51.00.005	2	230			87	82	75	65	53	35					
R95-BF-18M	51.00.006	3	230			115	107	100	87	72	48					
R95-BF-23T	51.00.008	4	400			146	142	125	116	92	62					
R95-BF-32T	51.00.070	5.5	400			201	196	181	160	126	84					
R95-BF-40T	51.00.075	7.5	400			252	244	226	198	153	106					

**M:** Σύμβολο για συγκρότημα με Μονοφασικό κινητήρα

**T:** Σύμβολο για συγκρότημα με Τριφασικό κινητήρα

- Οι κωδικοί αναφέρονται μόνο για την αντλία (υδραυλικό μέρος).

- Για τιμές ηλεκτροκινητήρων δείτε τη σελίδα 38

- Στις τιμές συγκροτημάτων περιλαμβάνεται η αντλία και το μοτέρ. Τα μονοφασικά μοντέλα χρειάζονται πυκνωτή λειτουργίας-πινακίκι εκκίνησης. Για τιμές πινάκων δείτε στη σελίδα 53

- Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

- Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**R95**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΚΕΛΥΦΟΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	6	7	8	9	10	12			
		HP	V	inches		Lt/min	100	117	134	150	167	200	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
R95-DF-8M	51.00.009	2	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	44	40	35	30	25					
R95-DF-13T	51.00.010	3	400			65	59	52	46	38	23				
R95-DF-20T	51.00.012	4	400			103	94	84	76	64	42				
R95-DF-24T	51.00.014	5.5	400			123	113	102	90	76	47				
R95-DF-30T	51.00.016	7.5	400			147	135	121	106	91	62				
R95-DF-35T	51.00.018	10	400			171	156	141	123	105	71				

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	7	8	10	12	14	16			
		HP	V	inches		Lt/min	117	134	167	200	234	268	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
R95-MA-10M	51.00.020	3	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	45	41	36	33	31	28				
R95-MA-10T		3	400			45	41	36	33	31	28				
R95-MA-13T	51.00.022	4	400			60	57	51	48	43	38				
R95-MA-17T	51.00.024	5.5	400			81	78	71	62	53	43				
R95-MA-22T	51.00.026	7.5	400			112	103	97	80	63	58				
R95-MA-28T	51.00.028	10	400			137	130	121	102	82	70				

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	12	14	16	18	20	22			
		HP	V	inches		Lt/min	200	234	268	300	334	367	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
R95-DG-7T	51.00.029	3	400	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	29	26	24	20	19	14				
R95-DG-10T	51.00.030	4	400			40	38	36	34	30	22				
R95-DG-14T	51.00.032	5.5	400			57	54	50	48	44	34				
R95-DG-18T	51.00.034	7.5	400			74	69	62	60	56	45				
R95-DG-24T	51.00.036	10	400			103	100	86	82	76	66				

**M:** Σύμβολο για συγκρότημα με Μονοφασικό κινητήρα

**T:** Σύμβολο για συγκρότημα με Τριφασικό κινητήρα

- Οι κωδικοί αναφέρονται μόνο για την αντλία (υδραυλικό μέρος).
- Για τιμές ηλεκτροκινητήρων δείτε τη σελίδα 38

- Στις τιμές συγκροτημάτων περιλαμβάνεται η αντλία και το μοτέρ. Τα μονοφασικά μοντέλα χρειάζονται πυκνωτή λειτουργίας-πινακί εκκίνησης. Για τιμές πινάκων δείτε στη σελίδα 53

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**N4**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΚΕΛΥΦΟΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.9	1.5	2.1	2.7	3	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ	
		HP	V	inches		Lt/min	15	25	35	45	50			
N4 - 2/14	65.01.010	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	85	78	66	51	41				
N4 - 2/20	65.01.012	1.5	230			130	119	100	74	59				
N4 - 2/28	65.01.014	2	230			182	168	141	105	84				

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	1.2	2.1	2.7	3.6	4.2	5.4	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
		HP	V	inches		Lt/min	20	35	45	60	70	90		
N4 - 4/8	65.01.020	1	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	49	47	44	39	35	24			
N4 - 4/12	65.01.022	1.5	230			74	72	69	63	57	41			
N4 - 4/16	65.01.024	2	230			100	98	94	86	77	57			
N4 - 4/24	65.01.026	3	400			146	142	136	122	111	80			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	3	4.2	4.8	6	7.2	8.4	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
		HP	V	inches		Lt/min	50	70	80	100	120	140		
N4 - 6/10	65.01.040	1.5	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	52	47	44	37	28	17			
N4 - 6/14	65.01.042	2	230			76	70	67	58	45	27			
N4 - 6/20	65.01.044	3	400			106	96	91	79	61	39			
N4 - 6/27	65.01.046	4	400			144	130	122	106	83	54			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	4.8	6	8.4	9.6	10.8	12	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
		HP	V	inches		Lt/min	80	100	140	160	180	200		
N4 - 8/8	65.01.060	2	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	47	45	38	34	28	23			
N4 - 8/13	65.01.062	3	400			74	70	58	49	39	29			
N4 - 8/17	65.01.064	4	400			98	93	78	69	57	45			
N4 - 8/23	65.01.066	5.5	400			133	126	107	94	78	59			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	6	8.4	10.8	12	14.4	16	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
		HP	V	inches		Lt/min	100	140	180	200	240	266		
N4 - 12/10	65.01.082	3	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	53	47	40	35	25	19			
N4 - 12/14	65.01.084	4	400			75	66	55	48	34	27			
N4 - 12/19	65.01.086	5.5	400			101	90	75	67	47	36			
N4 - 12/26	65.01.088	7.5	400			135	119	99	86	60	47			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	8.4	14.4	16	19	22	24	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
		HP	V	inches		Lt/min	140	240	266	316	366	400		
N4 - 15/11	65.01.092	4	400	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	56	43	40	30	23	17			
N4 - 15/15	65.01.094	5.5	400			78	62	57	45	35	26			
N4 - 15/20	65.01.096	7.5	400			98	75	66	55	43	31			

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**SX**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΚΕΛΥΦΟΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Ή ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Ή ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	0.0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0		
		HP	V	inches		Lt/min	0	10	20	30	40	50	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 50-15M	11.00.000	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	104	99	88	73	57	37			
SX 50-15T		1	400			104	99	88	73	57	37			
SX 50-21M	11.00.001	1.5	230			146	138	124	102	81	52			
SX 50-21T		1.5	400			146	138	124	102	81	52			
SX 50-28M	11.00.002	2	230			194	185	165	136	108	70			
SX 50-28T		2	400			194	185	165	136	108	70			
SX 50-41M	11.00.003	3	230			285	271	242	199	158	103			
SX 50-41T		3	400			285	271	242	199	158	103			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2		
		HP	V	inches		Lt/min	20	30	40	50	60	70	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 80-11M	11.00.070	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	72	66	58	52	41	26			
SX 80-11T		1	400			72	66	58	52	41	26			
SX 80-16M	11.00.075	1.5	230			106	96	85	74	58	39			
SX 80-16T		1.5	400			106	96	85	74	58	39			
SX 80-22M	11.00.080	2	230			145	132	117	102	80	52			
SX 80-22T		2	400			145	132	117	102	80	52			
SX 80-32M	11.00.085	3	230			212	192	171	145	113	72			
SX 80-32T		3	400			212	192	171	145	113	72			
SX 80-41T	11.00.090	4	400			271	246	219	185	145	95			
SX 80-55T	11.00.095	5.5	400			364	330	294	249	195	128			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m3/h	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0		
		HP	V	inches		Lt/min	50	60	70	80	90	100	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 100-11M	11.00.004	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	52	47	41	33	25	17			
SX 100-11T		1	400			52	47	41	33	25	17			
SX 100-16M	11.00.005	1.5	230			75	67	57	47	36	25			
SX 100-16T		1.5	400			75	67	57	47	36	25			
SX 100-22M	11.00.006	2	230			102	91	78	65	49	36			
SX 100-22T		2	400			102	91	78	65	49	36			
SX 100-32M	11.00.007	3	230			150	134	114	94	72	48			
SX 100-32T		3	400			150	134	114	94	72	48			
SX 100-40T	11.00.008	4	400			186	166	141	116	90	60			
SX 100-54T	11.00.009	5.5	400			251	224	190	156	121	81			
SX 100-72T	11.00.010	7.5	400			340	300	260	220	160	98			

• Στις τιμές συγκροτημάτων περιλαμβάνεται η αντλία και το μοτέρ. Τα μονοφασικά μοντέλα χρειάζονται πυκνωτή λειτουργίας-πινακάκι εκκίνησης. Για τιμές πινάκων δείτε στη σελίδα 53

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**SX**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΚΕΛΥΦΟΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΥΛΙΚΟ

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Ή ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Ή ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ

**ΧΡΗΣΗ:** Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	4.2	5.4	6.0	7.2	7.8	8.4		
		HP	V	inches		Lt/min	70	90	100	120	130	140	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 150-10M	11.00.011	1.5	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		55	47	43	34	28	21		
SX 150-10T		1.5	400				55	47	43	34	28	21		
SX 150-13M	11.00.012	2	230				72	62	56	44	36	28		
SX 150-13T		2	400				72	62	56	44	36	28		
SX 150-19M	11.00.013	3	230				106	90	83	63	52	40		
SX 150-19T		3	400				106	90	83	63	52	40		
SX 150-25T	11.00.014	4	400				137	120	108	81	69	50		
SX 150-34T	11.00.015	5.5	400				190	165	147	111	94	72		
SX 150-43T	11.00.016	7.5	400				244	214	194	144	120	93		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	7.2	8.4	9.0	11.0	12.6	14.4		
		HP	V	inches		Lt/min	120	140	150	180	210	240	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 200-09M	11.00.018	2	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		45	42	40	34	26	19		
SX 200-09T		2	400				45	42	40	34	26	19		
SX 200-13M	11.00.019	3	230				63	60	57	49	38	28		
SX 200-13T		3	400				63	60	57	49	38	28		
SX 200-17T	11.00.020	4	400				85	79	75	63	49	35		
SX 200-24T	11.00.021	5.5	400				119	112	107	89	69	49		
SX 200-30T	11.00.022	7.5	400				152	140	136	114	92	65		
SX 200-40T	11.00.023	10	400				203	187	182	152	122	86		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	9.0	10.8	12.0	13.2	15.0	18.0		
		HP	V	inches		Lt/min	150	180	200	220	250	300	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 300A-08M	11.00.024	3	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		51	45	42	38	31	19		
SX 300A-08T		3	400				51	45	42	38	31	19		
SX 300A-11T	11.00.025	4	400				70	62	58	52	44	26		
SX 300A-15T	11.00.026	5.5	400				95	85	79	71	60	36		
SX 300A-21T	11.00.027	7.5	400				133	119	110	99	82	50		
SX 300A-28T	11.00.028	10	400				177	158	148	131	110	67		

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	15.0	16.2	18.0	20.4	22.8	24.0		
		HP	V	inches		Lt/min	250	270	300	340	380	400	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
SX 425-10M	11.00.042	3	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)		33	31	28	23	18	14		
SX 425-10T		3	400				33	31	28	23	18	14		
SX 425-13T	11.00.044	4	400				43	40	37	31	24	18		
SX 425-18T	11.00.050	5.5	400				61	58	53	44	34	29		
SX 425-24T	11.00.052	7.5	400				81	77	70	59	46	39		
SX 425-31T	11.00.054	10	400				105	99	90	76	59	48		
SX 425-38T	11.00.058	12.5	400				129	121	110	93	72	59		

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.


**SP**
**ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4"**
**ΣΩΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΚΕΛΥΦΟΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΠΤΕΡΩΤΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ

**ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΑΞΟΝΑΣ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

**ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ** : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

**ΧΡΗΣΗ:** Πλήρως ανοξείδωτες, κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα, ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση κτλ.

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1		
		HP	V	inches		Lt/min	0	10	20	30	40	50	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP2-18M	59.00.165	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	112	99	90	81	72	59			
4SP2-23M	59.00.166	1.5	230			143	127	115	104	92	76			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0		
		HP	V	inches		Lt/min	0	20	40	60	80	100	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP3-12M	59.00.026	1	230	1 1/4"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	93	83	72	57	32	11			
4SP3-18M	59.00.030	1.5	230			112	99	86	69	39	13			
4SP3-25M	59.00.035	2	230			155	138	120	96	54	18			
4SP3-32M	59.00.038	3	230			198	176	154	123	68	23			
4SP3-39T	59.00.042	4	400			242	215	187	149	83	29			
4SP3-44T		4	400			272	242	211	169	94	32			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	2.4	3.6	4.8	5.4	6.0		
		HP	V	inches		Lt/min	0	40	60	80	90	100	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP5-8M	59.00.055	1	230	1 1/2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	50	43	40	34	30	24			
4SP5-12M	59.00.058	1.5	230			76	64	60	52	46	37			
4SP5-17M	59.00.062	2	230			107	90	84	73	65	52			
4SP5-25M	59.00.066	3	230			158	133	124	108	95	76			
4SP5-33T	59.00.070	4	400			208	176	164	142	125	101			
4SP5-44T	59.00.076	5.5	400			277	234	218	189	167	134			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	3.6	4.8	6.6	8.4	10.2		
		HP	V	inches		Lt/min	0	60	80	110	140	170	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP8-07M	59.00.085	1.5	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	43	39	37	34	30	23			
4SP8-10M	59.00.088	2	230			62	56	53	49	43	33			
4SP8-14M		3	230			87	78	74	69	60	46			
4SP8-18T	59.00.096	4	400			112	101	95	88	77	59			
4SP8-24T		5.5	400			149	134	127	118	103	79			
4SP8-35T		7.5	400			217	196	186	171	151	116			

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ	m <sup>3</sup> /h	0.0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0		
		HP	V	inches		Lt/min	0	50	100	150	200	250	ΑΝΤΛΙΑ	ΣΥΓΚΡ/ΜΑ
4SP14-05M	59.00.125	2	230	2"	ΜΕΤΡΑ Η(m)	34	32	30	28	25	20			
4SP14-07M	59.00.129	3	230			48	44	42	39	34	28			
4SP14-10T	59.00.134	4	400			68	63	60	55	49	40			
4SP14-13T	59.00.137	5.5	400			88	82	77	72	64	51			
4SP14-18T	59.00.142	7.5	400			122	114	107	99	88	71			
4SP14-25T	59.00.150	10	400			170	158	149	138	123	99			

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.





Υποβρύχιος ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας για γεώτρηση 4" (100mm). Περιελίξιμος, ελαιόψυκτος, ελαιολίπαντος, με καλώδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ	230V/400V (+/-6%)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP 68
ΚΛΑΣΗ	B
ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	NEMA
ΜΕΓ. ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ	20/ ΩΡΑ
ΜΕΓ. ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	30°C / v=0.5m/sec



Υποβρύχιος ασύγχρονος ηλεκτροκινητήρας για γεώτρηση 4" (100mm). Περιελίξιμος, ελαιόψυκτος, ελαιολίπαντος, με καλώδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ	230V/400V (+/-6%)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	IP 68
ΚΛΑΣΗ	B
ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	NEMA
ΜΕΓ. ΑΡ. ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΝ	20/ ΩΡΑ
ΜΕΓ. ΘΕΡΜ/ΣΙΑ ΝΕΡΟΥ	30°C / v=0.5m/sec

**EG MOTORS**

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	kW	Αμπερ 400V	
<b>3" R75 230V ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ</b>					
R75-750	51.01.001	1	0.75	5.7	
<b>4" R95 230V ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ</b>					
R95-750	51.01.006	1	0.75	6.3	
R95-1100	51.01.009	1.5	1.1	8.6	
R95-1500	51.01.011	2	1.5	10.6	
R95-2200	51.01.013	3	2.2	14.0	
<b>4" R95 400V ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ</b>					
R95-750T	51.01.019	1	0.75	2.2	
R95-1100T	51.01.022	1.5	1.1	3.0	
R95-1500T	51.01.025	2	1.5	3.8	
R95-2200T	51.01.028	3	2.2	5.6	
R95-3000T	51.01.031	4	3.0	7.3	
R95-4000T	51.01.034	5.5	4.0	9.5	
R95-5500T	51.01.037	7.5	5.5	12.6	
R95-7500T	51.01.039	10	7.5	16.9	

**BIZZI MOTORS**

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	HP	kW	Αμπερ 400V	
<b>4" PL 230V ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ</b>					
PL4-1M	11.01.005	1	0.75	6.5	
PL4-1.5M	11.01.006	1.5	1.1	8.5	
PL4-2M	11.01.007	2	1.5	10.7	
PL4-3M	11.01.008	3	2.2	16.0	
<b>4" PL 400V ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ</b>					
PL4-1T	11.01.009	1	0.75	2.4	
PL4-1.5T	11.01.010	1.5	1.1	3.4	
PL4-2T	11.01.011	2	1.5	4.2	
PL4-3T	11.01.012	3	2.2	5.6	
PL4-4T	11.01.013	4	3	7.8	
PL4-5.5T	11.01.014	5.5	4	10.0	
PL4-7.5T	11.01.015	7.5	5.5	13.5	
PL4-10T	11.01.016	10	7.5	17.0	
PL4-12.5T	11.01.017	12.5	9.2		

• Για περισσότερες επιλογές (FRANKLIN, STAC) επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

• Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

• Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ή χαρακτηριστικών των προϊόντων χωρίς προειδοποίηση.



## **Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Διεύθυνση: 1ο χλμ. Αλεξάνδρειας - Θεσ/νίκης, 59300 Αλεξάνδρεια

Τηλ.: 23330-25704 / 27706, Φαξ: 23330-27706

Web: [www.orcapumps.gr](http://www.orcapumps.gr), E-mail: [orcapump@otenet.gr](mailto:orcapump@otenet.gr)